



VERTIKÁLNÍ KONZOLOVÁ FRÉZKA SP-150VS

s plynule řízenými otáčkami

/ Litinový stojan

/ Plynule řízené otáčky vřetena

/ Strojní posuv v osách X (opce osy Y a Z)

/ Možnost natočení vřeteníku na obě strany 45°

/ Chromované vodící šrouby X, Y o \varnothing 32 mm

/ Kalené a broušené kluzné vedení v osách X a Y

/ Vedení stojanu a konzoly jsou zakrytována

/ Nastavitelné autom. vypnutí posuvu pinoly v obou směrech

/ Vřeteno je uloženo v přesných ložiscích s kosoúhlým stykem

/ Systém chlazení s čerpadlem a spínačem

/ Digitální odměřování polohy NEWALL - opce



ROZMĚR STOLU		1245 x 230 mm
POČET x ŠÍŘKA „T“ DRÁŽEK		3 x 16 mm
VEDENÍ STOLU, KONZOLY, STOJANU		rybina
PODÉLNÝ ZDVIH X	MANUÁLNÍ	930 mm
	AUTOMATICKÝ	850 mm
PŘÍČNÝ ZDVIH Y		305 mm
ZDVIH KONZOLY		406 mm
ZDVIH SMYKADLA		356 mm
UPÍNACÍ KUŽEL VŘETENA		ISO 30 (opce R8, ISO 40)
PLYNULE ŘÍZENÉ OTÁČKY VŘETENA	NÍZKÁ ŘADA	50-420 ot.min ⁻¹
	VYSOKÁ ŘADA	420-3750 ot.min ⁻¹
MOTOR VŘETENA		2,25 kW
VÝŠKA x DÉLKA x ŠÍŘKA STROJE		2 140 x 1 618 x 1 670 mm
ČISTÁ VÁHA		950 kg



KONTAKT

[WWW.consorta.cz](http://www.consorta.cz)

tel.: +420 266 311 834

e-mail: consorta@consorta.cz

CONSORTA Praha s.r.o.
Poděbradská 12, 190 00, Praha 9
IČ: 48115631



VERTIKÁLNÍ KONZOLOVÁ FRÉZKA B185

- / Litinový stojan (mehanit)
- / Plynule řízené otáčky vřetena (B185VS)
- / Strojní posuv v osách X/Y/Z
- / Možnost natočení vřeteníku na obě strany 45°
- / Osy X a Y jsou osazené **vysoce přesnými** broušenými kuličkovými šrouby o \varnothing 32 mm
- / Osa Z je osazena vodicím šroubem (kuličkový šroub - opce)
- / Kalené a broušené kluzné vedení v osách X a Y
- / Vedení osy Z je valivé
- / Teleskopické krytování pro ochranu šroubů a vedení proti nečistotám (třískám)
- / Krytování proti rozstříku chladicí kapaliny
- / Frézka je vybavena vyvažovacím protizávažím frézovací hlavy
- / Digitální odměřování polohy NEWALL-3 osy



B185



B185VS

ROZMĚRY STOLU		1270 x 305 mm (opce 1470 x 305mm)
POČET x ŠÍŘKA „T“ DRÁŽEK		3 x 16 mm
PODÉLNÝ ZDVIH X	MANUÁLNÍ	840 mm
	AUTOMATICKÝ	840 mm (opce 1000 mm)
PŘÍČNÝ ZDVIH Y		500 mm
ZDVIH KONZOLY		450 mm
UPÍNACÍ KUŽEL VŘETENA		ISO40
PLYNULE ŘÍZENÉ OTÁČKY VŘETENA	NÍZKÁ ŘADA	50-415 ot.min ⁻¹
	VYSOKÁ ŘADA	415-3 600 ot.min ⁻¹
NATOČENÍ VŘETENÍKU NA OBĚ STRANY		45°
MOTOR VŘETENA *pro B185		3,7 kW (5,5 kW opce*)
VÝŠKA x DÉLKA x ŠÍŘKA STROJE		1750 x 2 230 x 2 050 mm
ČISTÁ VÁHA		2 600 kg

S ohledem na neustálé vývojové změny prováděné výrobcem jsou údaje nezávazné.

KONTAKT

[WWW.consorta.cz](http://www.consorta.cz)

tel.: +420 266 311 834

e-mail: consorta@consorta.cz

CONSORTA Praha s.r.o.
Poděbradská 12, 190 00, Praha 9
IČ: 48115631

V:2.25